

# BOMBA MANUAL DE TRANSVASE PARA ADAPTAR A TAMBOR DE 55GLS CON MEDIDOR DIGITAL. MARCA "FILL-RITE"

ficha técnica. REF:FR-112C



**FILL-RITE**

The Most Trusted Name in Pumps and Meters

La bomba de aluminio fundido Fill-Rite tipo rotativa, ofrece una transferencia continua y sin problemas de líquidos de viscosidad media, además de petróleo, gasolina y combustibles diesel. El sello mejorado mantiene el agua afuera. Válvula de control y filtro incorporados. Esta bomba se monta fácilmente en un tambor estándar con una rosca de 2" NPT. Dispositivo antisifón, manguera con alambre estático y una tubería de succión telescópica de 22 a 40 pulgadas. La bomba se puede cerrar con candado, puede ser configurada para flujo invertido y se puede adaptar a tambores, toneles o tanques de almacenamiento. EE. UU. 10 galones por 100 revoluciones Aprobado por UL a prueba de explosión. Contador por número de vueltas, no cuenta sobre fluido. Incluye medidor por vueltas y manguera de 5/8" por 2m. Cuerpo de aluminio y hierro fundido. Metálica con sellos en nitrilo, tubo de succión de 1". Para aceite, combustible y derivados de hidrocarburos no corrosivos. Para trabajo pesado. **NO ACEPTAMOS DAR GARANTÍAS POR CONCEPTO DE CORROSIÓN**, debido a que es imposible verificar a que sustancias fue sometida la bomba.

Garantizamos suministro de repuestos permanente, mantenimiento, asesoría y garantía de 12 meses por defecto de fábrica. Marca FILL-RITE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura 120cm.	Diametro tubo succión 1"	Peso aproximado 3kg.
------------------	-----------------------------	-------------------------

## USOS Y APLICACIONES



Automotriz



Industrial



Agricultura



Construcción



DESCARGUE NUESTRO CATÁLOGO